

Sistema a cappotto certificato

POLYSTYLE BIANCO

Classi EPS – 70AE 100AE 120AE
Resistenza a fuoco – E (Euroclasse)
Certificazioni – CE ETICS



SEDE LEGALE
Via Sales, 219 24020 VILLA D'OGNA (BG)
Tel./Fax. (+39) 0346.27177 Cell.3487463960
@ polystyrene@gattimarcosrl.191.it
C.F. GTAMRC79D11D952V PI. 03597870165
C.C.I.A.A.BG. R.E.A. NR.392443
A.I.A. NR.148008

Codice - PS.1.EPS100.10E
Descrizione - Pannello 1000x500 sp.100 mm.
Classe EPS - EPS100 AE CE ETICS
W/mK - 0,036
Quantità - 6 pezzi / 3 m²

POLYSTYLE GRAFITE

Classi EPS – 70AE 100AE 120AE
Resistenza a fuoco – E (Euroclasse)
Certificazioni – CE ETICS



SEDE LEGALE
Via Sales, 219 24020 VILLA D'OGNA (BG)
Tel./Fax. (+39) 0346.27177 Cell.3487463960
@ polystyrene@gattimarcosrl.191.it
C.F. GTAMRC79D11D952V PI. 03597870165
C.C.I.A.A.BG. R.E.A. NR.392443
A.I.A. NR.148008

Codice - PS.1.EPS100.10D
Descrizione - Pannello 1000x500 sp.100 mm.
Classe EPS - EPS100 AE NEOPOR CE ETICS
W/mK - 0,031
Quantità - 6 pezzi / 3 m²

POLYSTYLE GRAFITE REFLEX

Classi EPS – 70AE 100AE
Resistenza a fuoco – E (Euroclasse)
Certificazioni – CE ETICS



SEDE LEGALE
Via Sales, 219 24020 VILLA D'OGNA (BG)
Tel./Fax. (+39) 0346.27177 Cell.3487463960
@ polystyrene@gattimarcosrl.191.it
C.F. GTAMRC79D11D952V PI. 03597870165
C.C.I.A.A.BG. R.E.A. NR.392443
A.I.A. NR.148008

Codice - PS.1.EPS100.10R
Descrizione - Pannello 1000x500 sp.100 mm.
Classe EPS - EPS100 AE REFLEX CE ETICS
W/mK - 0,032
Quantità - 6 pezzi / 3 m²

POLYRESIN GRIGIO

Adesivo rasante grigio per sistemi di isolamento a cappotto, a base di cemento, a grana medio-fine. Prodotto conforme ai requisiti ETAG 004 e marchiato di qualità ITC-CNR adesivi e rasanti per sistemi di isolamento termico a cappotto.

Colore – grigio

Confezione – sacco da 25 Kg.
Certificazioni – ETAG004 / ITC-CNR

POLYRESIN G

Adesivo rasante
per pannelli isolanti

GRIGIO



kg.25

POLYRESIN B

Adesivo rasante
per pannelli isolanti

BIANCO



kg.25

POLYRESIN BIANCO

Adesivo rasante bianco per sistemi di isolamento a cappotto, a base di cemento, a grana medio-fine. Prodotto conforme ai requisiti ETAG 004 e marchiato di qualità ITC-CNR adesivi e rasanti per sistemi di isolamento termico a cappotto.

Colore – bianco

Confezione – sacco da 25 Kg.
Certificazioni – ETAG004 / ITC-CNR



Via Sales, 219
24020 VILLA D'OGNA (BG)
Tel./Fax. +39 034627177
polystyrenesolutions@gmail.com

POLYFIBRA

Rete in fibra di vetro 160 gr/m² maglia 4x4 mm.
(rotoli da 50 mt).

Colori – Bianca / blu
Confezione – rotoli da 50 mt.
Certificazioni – CE/ETAG004



POLYFISS N

Tassello ad espansione per isolamento
diametro 10 mm.con perno in Nylon.

Dimensioni:
da 70 mm. (fissaggio max.40 mm)
a 220 mm. (fissaggio max.190 mm)
Certificazioni – CE/ETAG014
Omologazione supporti – A/B

Codice	Lunghezza	Spessore max fissabile	Confezione
PS.POLYFISS.70N	70 mm	40 mm	250 pz.
PS.POLYFISS.90N	90 mm	60 mm	250 pz.
PS.POLYFISS.120N	120 mm	90 mm	250 pz.
PS.POLYFISS.140N	140 mm	110 mm	250 pz.
PS.POLYFISS.160N	160 mm	130 mm	250 pz.
PS.POLYFISS.180N	180 mm	150 mm	250 pz.
PS.POLYFISS.200N	200 mm	170 mm	250 pz.
PS.POLYFISS.220N	220 mm	190 mm	250 pz.



POLYFISS A

Tassello ad espansione per isolamento
diametro 10 mm.con perno in Acciaio.

Dimensioni:
da 120 mm. (fissaggio max.70 mm)
a 300 mm. (fissaggio max.230 mm)
Certificazioni – CE/ETAG014
Omologazione supporti – A/B/C/D/E

Codice	Lunghezza	Spessore max fissabile	Confezione
PS.POLYFISS.120A	120 mm	70 mm	250 pz.
PS.POLYFISS.140A	140 mm	70 mm	250 pz.
PS.POLYFISS.160A	160 mm	90 mm	250 pz.
PS.POLYFISS.180A	180 mm	110 mm	250 pz.
PS.POLYFISS.200A	200 mm	130 mm	250 pz.
PS.POLYFISS.220A	220 mm	150 mm	250 pz.
PS.POLYFISS.260A	260 mm	190 mm	200 pz.
PS.POLYFISS.300A	300 mm	230 mm	200 pz.



ACCESSORI

ANGOLARE PVC/ALLUMINIO RETE 8X12 CM


GIUNTI DI DILATAZIONE

BASI DI PARTENZA


PROFILI DI COPERTINA GOCCIOLATOIO

ROMPIGOCCIA A VISTA CON RETE

Certificazioni – CE/ETAG014



Angolare PVC RETE 8X12 CM.



Angolare ALLUMINIO RETE 8X12 CM.